10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 NAS RAID装置

N-RAID <エヌ・レイド> 5800Mシリーズ

スモールデータセンター N-RAID 5800M<ブラック>

70.0TB NEW
NR5800M-70TS(K)
（スペアドライブ付）

50.0TB NEW
NR5800M-50TS(K)
（スペアドライブ付）

40.0TB NEW
NR5800M-40TS(K)
（スペアドライブ付）

30.0TB NEW
NR5800M-30TS(K)
（スペアドライブ付）

20.0TB NEW
NR5800M-20TS(K)
（スペアドライブ付）

15.0TB NEW
NR5800M-15TS(K)
（スペアドライブ付）

10.0TB NEW
NR5800M-10TS(K)
（スペアドライブ付）

ハードウェア、ソフトウェア両面のアップグレードにより、N-RAID 5800Mシリーズはコンパクトなサイズそのままに、高機能なファイルサーバーに生まれ変わりました。
OSの64bit化により、大容量ハードディスクの搭載を実現するとともに、データ転送のロスを低減し、実際の使用感を向上させています。
さらに、標準搭載の5つものネットワークポートを束ねることで、複数クライアントからの同時接続時にさらに強くなりました。
増え続けるデータ資産とネットワークを束ねることで、オフィスやスタジオで、より、快適、安全にご活用いただけます。
※2019年秋、N-RAID 5800Mシリーズに新色の<ブラック>登場。

MacとWindowsの混在環境で共有するNAS RAID装置

既存のLANに接続し、Webブラウザーで簡単な設定を行うだけで共有できるNAS。MacとWindowsの混在環境でも安心です。
5台のHDDを装備しており、RAID 0/1/5/6/10、JBOD(RAIDなし)に設定できます。データの保存や共有、バックアップなどに活用できる、安全・高速な大容量ディスクスペースを手軽に構築できます。

5つのLANポートを有効にサポート

リンクアグリゲーション対応のHUBを用意しなくても、ロードバランスやフェイルオーバー機能を使用することが出来ます。
トラブルの低減やアクセススピードの改善に寄与します。

多彩なバックアップを実現

●スケジュールバックアップ
バックアップ元のN-RAIDが指定時刻に指定したフォルダーの中身を自動でコピーし、バックアップを実行します。

●ローカルバックアップ
USB 3.0ポート搭載により、外付けハードディスクへのバックアップやリストアがより高速に行えます。スケジュールの設定も可能です。

●リアルタイムバックアップ

●クラウドサービスへのバックアップ

●従来製品(N-RAID 5500KシリーズG2)と比べて最大約4.4倍(SMB時)／約1.8倍(AFP時)高速

【測定環境】 MacPro (2013)+Mac OS X10.10.2
Core i7搭載デスクトップPC+Windows 8.1 Enterprise x64
5800M シリーズ
5500K シリーズ G2

【測定環境】 MacPro (2013)+Mac OS X10.10.2
Core i7搭載デスクトップPC+Windows 8.1 Enterprise x64
5800M シリーズ
5500K シリーズ G2

業務をつなぐサービス、機能

- ●365日電話サポート…ビジネス支援ツールとして、業務に支障をきたさず、いつでも安心してご利用いただけます。(※)
- ●アクセス管理機能(ACL設定)…共有フォルダーにグループやユーザーごとのアクセス権限の設定ができます。
- ●ユーザーアクセスログの保存、閲覧…クライアントマシンからの接続情報などをログとして、保存、閲覧可能です。
- ●幅広い世代のOSをサポート…新旧マシン間のデータ受け渡しにご活用いただけます。
- ●ホットスワップ対応＆オートリビルド機能搭載…無停止で障害ドライブの復旧が可能です。ホットスペアの設定も可。
- ●UPS(無停電電源装置)対応＆非常用バッテリー(ミニUPS)搭載

※登録ユーザー様向けのサービスです。

商品名	NR5800M-70TS(K)	NR5800M-50TS(K)	NR5800M-40TS(K)	NR5800M-30TS(K)	NR5800M-20TS(K)	NR5800M-15TS(K)	NR5800M-10TS(K)
商品コード	NR5800M-70TSK	NR5800M-50TSK	NR5800M-40TSK	NR5800M-30TSK	NR5800M-20TSK	NR5800M-15TSK	NR5800M-10TSK
JANコード	4571335563219	4571335563158	4571335563097	4571335563035	4571335562977	4571335562915	4571335562854
標準価格	オープン価格						
ドライブ構成	14TB×5台	10TB×5台	8TB×5台	6TB×5台	4TB×5台	3TB×5台	2TB×5台
ディスク総容量	70.0TB	50.0TB	40.0TB	30.0TB	20.0TB	15.0TB	10.0TB
ディスク実質容量 (RAID 6時)	38.04TB	27.17TB	21.74TB	16.30TB	10.82TB	8.12TB	5.41TB
メインメモリー	4GB						
RAIDレベル (出荷時設定)	RAID 0/1/5/6/10/ JBOD (出荷時：RAID 6)						
ファイルシステム (出荷時設定)	Ext3/Ext4/XFS/Btrfs (出荷時：Ext4)						
ファイルプロトコル	AFP、SMB/CIFS、FTP、NFS						
LANインターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ×5系統						
USBインターフェイス	USB 3.0×3 (前面×1、背面×2)、USB 2.0×2 (背面×2)：形状はAタイプ						
電源ユニット	130W 内蔵電源						
非常用バッテリー (ミニUPS)	2000mA						
サイズ (H：W：D)	230×190×240mm						
重量 (ドライブ含む)	約9.8kg	約9.6kg	約9.9kg	約9.9kg	約9.5kg	約9.5kg	約8.9kg
定格 (AC 100V 50/60Hz)	83.2W	89.9W	81.8W	80.6W	80.2W	77.0W	76.7W
エネルギー消費効率	0.001W/GB 区分N	0.002W/GB 区分N	0.003W/GB 区分N	0.003W/GB 区分N	0.003W/GB 区分N	0.005W/GB 区分N	0.006W/GB 区分N
保証期間	1年間						

商品構成		本体／HDドライブ(ホルダー付)×5(※スペアドライブ付属モデルは6台)／ACケーブル／LANケーブル／ロックキー／ユーティリティーDVD／セットアップマニュアル(はじめにお読みください)スペックシート／保証書／ユーザー登録用紙／365日サポート対応シール
動作環境 ユーザー	Mac	Mac OS X 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 ※OS9対応についてはヤノカスタマーサポートまでお問い合わせください。
	Windows	Windows XP/Vista/7/8.1/10 ※Windows XPについてはローカルネットワーク(LAN)のみ動作検証を行っています。
動作環境 管理者	Mac	Mac OS X 10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 Safari 4.1.3以降/FireFox 37以降
	Windows	Windows Vista/7/8.1/10 Internet Explorer 7.0以降/FireFox 37以降

※記載された仕様等は予告なく変更されることがあります。

(2019.10)

※スペアドライブの無いモデル、3年/5年保証モデル、オンサイト修理3年/5年モデルもご用意しております。

ヤノ販売株式会社

〒653-0836　神戸市長田区神楽町2-3-2　東洋ビル東棟2F　Tel. 078-646-7303(営業)　Fax. 078-646-8982
E-mail: info@yano-sl.co.jp　Web: www.yano-sl.co.jp

yano
Autonomy & Independence