

- RAID 5810Mシリーズ



変わらぬ安心、確かな進化 N-RAID 5810Mシリーズ

70.0TB

NR5810M-70TS (スペアドライブ付)

50.0TB

NR5810M-50TS (スペアドライブ付)

40.0TB

NR5810M-40TS (スペアドライブ付)

30.0TB

NR5810M-30TS (スペアドライブ付)

20.0TB

NR5810M-20TS (スペアドライブ付)

15.0TB

NR5810M-15TS (スペアドライブ付)

10.0TB

NR5810M-10TS (スペアドライブ付)

5.0TB

NR5810M-5TS

(スペアドライブ付)



実績あるハードウェアに新たなソフトウェアを搭載し、数多くの機能を実現。

ディスク障害発生時の復旧(リビルド)高速化が、大容量RAIDストレージの信頼性を高め、さらにクライアントOSやセキュリティポリシーに合わせた柔軟な設定も可能になりました。

2つのネットワークポートの利用により、2台構成のバックアップや外部とのデータ受け渡しなど、オフィスやスタジオでの業務環境改善にも寄与します。

あなたのビジネスにもっと寄り添うN-RAIDです。

MacとWindowsの混在環境で共有するNAS RAID装置

既存のLANに接続し、クライアントマシンのWebブラウザーで簡単な設定を行うだ けで共有できるNAS。

Intel 製CPU(クアッドコア 2.0GHz)、4GB DDR3メモリーを搭載しています。 5台のディスクを装備しており、RAID 0/1/5/6/10、JBOD(RAIDなし)に設定で きます。共有フォルダーに対してグループやユーザーごとのアクセス権限(書き込み /読み出し/接続不可)の設定も可能。各種データの保存や共有、一元管理やバック アップなど、安全・高速なディスクスペースを手軽に構築できます。

社内と社外2つのLANポートを有効活用

本製品には、LAN(ネットワーク)ポートが2つ付いています。 1つは社内用、もう1つは社外サーバー用としてご利用が可能です。



■ 多彩なバックアップを実現

スケジュールバックアップ

バックアップ元のN-RAIDが指定時刻 に指定したフォルダーの中身を自動で コピーし、バックアップを実行します。

●リアルタイムバックアップ

●ローカルバックアップ


USB 3.0ポート搭載により、外付けハードディ スクへのバックアップやリストアがより高速に 行えます。スケジュールの設定も可能です。

●クラウドサービスへのバックアップ









業務をつなぐサービス、機能

- ●365日電話サポート…ビジネス支援ツールとして、業務に支障をきたさず、いつでも安心してご利用いただけます。(※) ●アクセス管理機能(ACL設定)…共有フォルダーにグループやユーザーごとのアクセス権限の設定ができます。
- ●ユーザーアクセスログの保存、閲覧…クライアントマシンからの接続情報などをログとして、保存、閲覧可能です。
- ●幅広い世代のOSをサポート…新旧マシン間のデータ受け渡しにご活用いただけます。
- ●ホットスワップ対応&オートリビルド機能搭載…無停止で障害ドライブの復旧が可能です。ホットスペアの設定も可。
- ●UPS(無停電電源装置)対応

※登録ユーザー様向けのサービスです。

商品名/商品コード	NR5810M-70TS	NR5810M-50TS	NR5810M-40TS	NR5810M-30TS	NR5810M-20TS	NR5810M-15TS	NR5810M-10TS	NR5810M-5TS
JAN⊐−ド	4571335564100	4571335564049	4571335563981	4571335563929	4571335563868	4571335563806	4571335563745	4571335563684
標準価格	オープン価格							
ドライブ構成	14TB×5台	10TB×5台	8TB×5台	6TB×5台	4TB×5台	3TB×5台	2TB×5台	1TB×5台
ディスク総容量	70.0TB	50.0TB	40.0TB	30.0TB	20.0TB	15.0TB	10.0TB	5.0TB
ディスク実質容量 (RAID 6時)	38.04TB	27.17TB	21.74TB	16.30TB	10.82TB	8.12TB	5.41TB	2.68TB
メインメモリー	468							
RAIDレベル (出荷時設定)	RAID 0/1/5/6/10/ JB0D (出荷時: RAID 6)							
ファイルシステム (出荷時設定)	Ext3/Ext4/XFS/Btrfs (出荷時: Ext4)							
ファイルプロトコル	AFP, SMB/CIFS, FTP, NFS							
LANインターフェイス	10BASE-T/100BASE-T ×2系統							
USBインターフェイス	USB 3.0×3 (前面×1、背面×2)、USB 2.0×2 (背面×2):形状はAタイプ							
電源ユニット	200W 内蔵電源							
サイズ (H:W:D)	230×190×238mm							
重量 (ドライブ含む)	約9.2kg	約9.2kg	約9.3kg	約8.9kg	約8.8kg	約8.8kg	約8.4kg	約8.0kg
定格 (AC 100V 50/60Hz)	76.0W	74.8W	81.8W	61.6W	58.6W	58.8W	56.0W	51.0W
エネルギー消費効率	0.001W/GB 区分N	0.002W/GB 区分N	0.003W/GB 区分N	0.002W/GB 区分N	0.004W/GB 区分N	0.005W/GB 区分N	0.007W/GB 区分N	0.012W/GB 区分N
保証期間	1年間							

商品構成	本体/HDドライブ(ホルダー付)×5(※スペアドライブ付属モデルは6台)/ACケーブル/LANケーブル/ロックキー/ユーティリティーDVD/ セットアップマニュアル(はじめにお読みください)スペックシート/保証書/ユーザー登録用紙/365日サポート対応シール					
動作環境 Mac		macOS 10.9 /10.10 /10.11 /10.12 /10.13 /10.14 /10.15 **OS9およびMac OS X 10.6~10.8対応についてはヤノカスタマーサポートまでお問い合わせください。				
ユーザー Windo	Windows	Windows 8.1 / 10 **Windows 7対応についてはヤノカスタマーサポートまでお問い合わせください。				
動作環境 Mac		macOS 10.9 /10.10 /10.11 /10.12 /10.13 /10.14 /10.15 Safari 7.1.8以降/FireFox 77以降				
管理者	Windows	Windows 8.1 / 10 FireFox 77以降/Google Chrome 83以降				
シュナイダーエレクトリック社製 Smart-UPS [SMT500J]						

※SMT500J付属の940-0625Aケーブル (RJ-45 - D-sub9pin) はご使用いただけません。別売の 「Smart-UPS/Smart-UPS RM用USBケーブル (AP98117J)」 での接続が必要です。 ※記載された仕様等は予告なく変更されることがあります。

※スペアドライブの無いモデル、3年/5年保証モデル、オンサイト修理3年/5年モデルもご用意しております。



ヤノ販売株式会社

対応UPS