

- RAID 5820Mシリーズ



ここにある安心 N-RAID 5820Mシリーズ

80.0TB

NR5820M-80TS (スペアドライブ付)

60.0TB

NR5820M-60TS (スペアドライブ付)

40.0TB

NR5820M-40TS (スペアドライブ付)

20.0TB

NR5820M-20TS (スペアドライブ付)

15.0TB

NR5820M-15TS (スペアドライブ付)

10.0TB

NR5820M-10TS (スペアドライブ付)



既存のLANに接続し、クライアントマシンのWebブラウザーで簡単な設定を行うだけで共有できるNAS RAID装置。新設計のロジックボードをはじめ、CPU、メモリ等基幹のハードウェアは一新。従来までのモデル以上に、細かいファイルサイズの転送速度が大幅に向上する等、日々の利用に直結する利点を携え、アップデートを果たしました。増え続けるデータ資産に応えるため、N-RAIDシリーズとしては最大容量となる80.0TBタイプまでラインナップしています。

2台構成で、ランサムウェア対策を含めたデータ多重化がオフィスやスタジオで実現可能です。 ビジネスの想いを共有し、成果を守るN-RAIDです。

ビジネスの想いを共有し、成果を守る機能

- ●macとWindowsの混在環境に対応…旧来のmac OS X serverの代替となるAFPに対応(*)。ADへの参加も可能です。
- ●アクセス管理機能(ACL設定)…共有フォルダーにグループやユーザーごとのアクセス権限の設定ができます。
- ●ユーザーアクセスログの保存、閲覧…クライアントマシンからの接続情報などをログとして、保存、閲覧可能です。
- ●多彩なバックアップ…スケジュールでN-RAID同士、USBストレージ、クラウドサービスへのバックアップ。
- ●ランサムウェア対策…バックアップ機のスナップショット(**)による世代管理により、ランサムウェア対策が可能です。
- ●4つのLANポートの有効活用…社外用や直結でのバックアップ、リンクアグリゲーション機能など、より快適に。
- ●ニーズに合わせた選択肢…最大80.0TBを搭載。出荷時RAID6構成で6種の容量帯をラインナップしています。
- ●ホットスワップ対応&オートリビルド機能搭載…無停止で障害ドライブの復旧が可能です。ホットスペアの設定も可。
- ●UPS(無停電電源装置)対応
- (*)本リーフレットの「動作環境」に記載のない環境につきましては、弊社までお問い合わせ下さい。
- (***)標準出荷時のファイルシステム(EXT4)では、スナップショット機能をサポートしておりません。スナップショット機能をサポートしたファイルシステム(BTRFS)時にご利用いただけます。


バックアップ+スナップショット運用で堅牢に


N-RAID同士のバックアップに加え、バックアップ機ではスナップショット(*)による世代管理も可能。人的ミスのリカバリーだけでなく、ランサムウェア対策にも有効です。



(*)バックアップ機はスナップショット機能をサポートしたファイルシステム(BTRFS)を利用してください。

■ N-RAID 5810Mシリーズと比べて最大1.46倍(SMB時)高速





商品名/商品コード	NR5820M-80TS	NR5820M-60TS	NR5820M-40TS	NR5820M-20TS	NR5820M-15TS	NR5820M-10TS
JAN⊐−ド	4571335565800	4571335565749	4571335565688	4571335565626	4571335565565	4571335565503
ドライブ構成	16TB×5台	12TB×5台	8TB×5台	4TB×5台	3TB×5台	2TB×5台
	共通仕様					
標準価格	オープン価格					
ディスク容量 (RAID6時)	48.0TB	36.0TB	24.0TB	12.0TB	9.0TB	6.0TB
メインメモリー	468					
RAIDレベル (出荷時設定)	RAID 0/1/5/6/10/JBOD (出荷時: RAID 6)					
ファイルシステム (出荷時設定)	Ext3/Ext4/XFS/Btrfs (出荷時設定: Ext4)					
ファイルプロトコル	AFP, SMB/CIFS, FTP, NFS					
LANインターフェイス	10BASE-T/100BASE-T X/1000BASE-T ×4系統					
USBインターフェイス	USB 3.0×2 (背面×2)、USB 2.0×1 (前面×1):形状はAタイプ					
電源ユニット	150W 内藏電源					
サイズ (H:W:D)	H:230×W:190×D:238 mm					
保証期間	1年間					

商品構成	本体/HDドライブ(ホルダー付)×5(※スペアドライブ付属モデルは6台)/ACケーブル/LANケーブル/ロックキー/ユーティリティーDVD/ セットアップマニュアル(はじめにお読みください)スペックシート/保証書/ユーザー登録用紙				
動作環境	Mac	macOS 10.15 / 11.7 / 12.7 / 13.6 / 14.4			
ユーザー	Windows	Windows 8.1 / 10 / 11			
動作環境	Mac	macOS 10.15 / 11.7 / 12.7 / 13.6 / 14.4			
管理者	Windows	Windows 8.1 / 10 / 11			

対応UPS シュナイダーエレクトリック社製 Smart-UPS [SMT500J] *SMT500J付属の940-0625Aケーブル (RJ-45 - D-sub9pin) はご使用いただけません。別売の [Smart-UPS/Smart-UPS RM用USBケーブル (AP98117J)] での接続が必要です。

※記載された仕様等は予告なく変更されることがあります。

※スペアドライブの無いモデル、3年/5年保証モデル、オンサイト修理3年/5年モデルもご用意しております。



